

FLEXARAY+ SKJERMET FLEX RØR (INNTIL 99%)**73,00 kr - 6.500,00 kr**

Utforming: Type ICTA K-rør laget i henhold til EN 61386-22

Materiale: Polyolefin, Halogenfri, 100% resirkulerbar

Det er en kjent sak at røyk og gass er det som vanligvis dreper ved en brann. Plastmaterialer som PVC frigjør en stor mengde halogenholdige og etsende gasser ved brann. Disse gassene er veldig farlige for mennesker. De angriper også elektriske artikler og komponenter. PVC frigjør i tillegg tykk røyk som i løpet av kort tid hindrer sikt til rømningsveier ved brann. - Polyolefin er derfor et sikrere materiale om uheldet skulle være ute.

Farge: Blå

Diameter: Ø 16mm, Ø 20mm, Ø 25 mm

Lengde: Rull á 100 meter eller paller fra á 1.200 meter opp til 4.200 meter

Temperaturområde: Konstant drift mellom -5° C til +90° C

Stivhet Klasse: 750 N til +23°C (± 2°C)

Slag støt styrke: 2kg på 300mm (6 joule) ved -5°C. Kan støpes inn i betong.

Isolasjons motstand: ≤ 100Ω ved 500 V DC

Flamme motstand: Flammehemmende 1kW

Varme motstand: +90°C (± 2°C) inntil 4 timer

Tetthet: Sertifisert til IP44.
Godkjenning: Nemko sertifikat, Nr. P09211548

MERK: Ingen spesielle verktøy er nødvendig, for å jobbe med FLEXARAY+. FLEXARAY+ og PREFILZEN+ må installeres av godkjent elektroinstallatør!

SKU: FLEXARAY | **Categories:** [El. installasjon](#), [Skjermingsmaterieil](#) |

BILDER



PRODUCT DESCRIPTION

Bruksområde:

Når man skal bygge nytt, eller rehabiliterer, i det 21. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE. For å møte de økende bærekraft kravene i byggesektoren og etterspørselen fra arkitekter og bygg designere, har franske Sweetohms utviklet det skjermende K-røret FLEXARAY + som reduserer elektromagnetiske felt som genereres av husets ledningsnett til et minimum. FLEXARAY+ anvendes fortrinnsvis i nybygg, men kan med fordel også brukes ved rehabilitering av eksisterende el. installasjoner.

Funksjoner:

Fleksibelt K-rør av typen ICTA 3422 i henhold til Euro Normen EN-61386-22. Flerlags teknologi kombinert med en halvlederledning gjør at K-røret skjærmer for elektriske felt (inntil 99%).

1. Ytre isolerende lag (Blått).
2. Indre ledende lag (Svart).
3. Svart og hvit stripet halvleder laget av ledende materiale. Når halvleder ledningen er trukket inn i røret kommer den automatisk i kontakt med det indre laget og avleder det elektriske feltet når halvlederen er koblet til jord.

Finnes i 3 dimensjoner. Rørene er noe mindre innvendig enn vanlige K-rør siden skjermingslaget er på innsiden av rørene.

16/9,0mm for 3-4x1,5mm²
20/12,8mm for 5x1,5mm² eller 3-4x2,5mm²
25/17,4mm for de større ledningene

Leveres i rull à 100 meter. (kan også bestilles i større kolli).

PRIS pr. rull / meter (meterpris gjelder kun 25 mm)
Kontakt oss for pris for større kvantum.

For mer informasjon se: <http://www.sweetohms.com/nb/>





ADDITIONAL INFORMATION

Weight	I/A
Dimensions	I/A

Storrelse

[16mm / rull](#), [20mm / rull](#), [25mm / meter](#), [25mm / rull](#)

VARIATIONS

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description	Storrelse
	N2001_56101140	6.700,00 kr Opprinnelig pris var: 6.700,00 kr. <u>4.680,00 kr</u> Nåværende pris er: 4.680,00 kr.	5 på lager (kan også restbestilles)	5		16mm / rull
	N2002_56101540	7.900,00 kr Opprinnelig pris var: 7.900,00 kr. <u>5.100,00 kr</u> Nåværende pris er: 5.100,00 kr.	4 på lager (kan også restbestilles)	4		20mm / rull
	N2003_56101940_RL	10.800,00 kr Opprinnelig pris var: 10.800,00 kr. <u>6.500,00 kr</u> Nåværende pris er: 6.500,00 kr.	Tomt på lager	0		25mm / rull
	N2003_56101940_LM	108,00 kr Opprinnelig pris var: 108,00 kr. <u>73,00 kr</u> Nåværende pris er: 73,00 kr.	105 på lager (kan også restbestilles)	105		25mm / meter

THERE ARE NO REVIEWS YET.