

LF 3D-ANALYSATOR NFA30M**14.847,00 kr**

Frekvensområde:
16 Hz - 32 KHz (kompensert).

Måleområde:
Magnetisk felt (flukstetthet): 1 - 19 999 nT

Nøyaktighet:
50/60 Hz: $\pm 5\%$
16 Hz - 32 kHz: ± 1 dB
Isotropisk avvik: $\pm 1,5$ dB
Offset: ± 3 siffer

Sensor:
H-felt sensor for magnetisk LF- vekselfelt: 3D

Måleprinsipp: trueRMS, Peak, Peak hold
Signalutgang: AC/DC utgang for frekvensanalysator/logging

Strømforsyning:

7,4 Volt Li-ion oppladbar batteripakke (inkludert), gjennomsnittlig brukstid på batteri i loggemodus 48 timer.

Lavt batterinivå indikator, Auto-av funksjon, kan deaktiveres ved langtidsmåling.

Vekt: 0,68 kg

Apparatet leveres komplett med følgende utstyr:

Måleinstrument med silicon hylster, 4GB SDHC SD-kort, USB-kabel, «NFAsoft» analyse software, intern Li Ion oppladbar batteripakke, batterilader, brukermanual, oppbevaringskoffert i plast.

SKU: 450_017 | **Categories:** [El. installasjon](#), [Måleinstrumenter LF](#) |

PRODUCT DESCRIPTION

Bruksområde:

Dette er et tysk kvalitetsinstrument som er utviklet for profesjonell måling av elektromagnetiske felt i hjem, på arbeidsplassen eller i uteområder. Tre-akset måling og innebygd datalogger muliggjør effektiv og sikker kartlegging av elektromagnetiske felt.

Apparatet måler felt fra jernbane (16,7Hz), strømnettet (50 Hz og overharmoniske), elektriske apparater og strømforsyninger

Frekvensområde 16Hz - 32kHz Apparatet er egnet for krevende måleoppgaver.

Funksjoner:

Instrumentet måler kun lavfrekvens magnetiske felt (M-felt). Apparatet har 3D sensorer for tre-akset måling av det magnetiske feltet. Apparatet har innebygd loggefunksjon og leveres med programmet «NFAsoft» for etteranalyse av måleresultater på PC. Apparatet har mikrofon slik at kommentarer kan leses inn samtidig som man utfører målingen. Måleverdiene angis i enheter som er vanlig brukt (nT) - ingen omregning er nødvendig når en skal sammenligne med grenseverdier.

THERE ARE NO REVIEWS YET.